

Mehrbereichskranwaage Typ MCWN „NINJA“



Digitale, zuverlässige und einfach zu bedienende Kranwaagen für den industriellen Gebrauch, mit Transportkoffer. Aufgrund ihres geringen Platzbedarfs ermöglicht die Kranwaage der Serie MCWN einen effektiven Einsatz von Hebe-Einrichtungen. Auch in eichfähiger Version (CE-M) verfügbar. Die Kranwaagen der MCWN-Serie sind serienmäßig mit einem USB Port für PC – Anbindung, Druckeranbindung und Gewichtsanzeige ausgestattet. In der –RF-Version auch mit eingebautem Funk Modem

TECHNISCHE DATEN

- LCD-Display, Höhe 25 mm, gut ablesbar auch bei allen Sichtverhältnissen;
- Oberer und unterer Schäkel serienmäßig
- Kompakte Dimensionen und minimaler Abstand zwischen oberem und unterem Schäkel
- Genauigkeit +/- 0,03% vom Endwert
- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Tasten: ON/OFF, NULLSTELLUNG, TARA - ABZUG, MODE, PRINT
- Konfigurierbare Funktion, nach Wahl als PEAK (Spitzenwert), oder HOLD (Haltefunktion);
- Einbrennlackiertes Stahlgehäuse.
- Serienmäßige Fernbedienung (bis zu 8 m Distanzüberwindung). Die Fernbedienung kann vom Kunden als Taraabzug oder als 4-Tasten Fern tastatur konfiguriert werden.
- Digitale Kalibrierung, direkt mit Mustergewicht über Tastatur programmierbar
- Betriebstemperatur: -10 /+40° C
- Digitaler Filter und programmierbare Selbstabschaltung
- Stromversorgung durch 4 Batterien (TYP AA), Betrieb ca. 40 Std. (ohne Funkübertragung)
- RS232 Port mit RJ45 Anschluss für schnelle Programmierung mit Dinitools
- Serienmäßiger Koffer, Abmessungen 41 x 26 x 24 cm

VERFÜGBARE FUNKTIONEN

- Funk-Datenübertragung des Gewichtes an Fernanzeige (RF-Version)
- Gewichtssummierung
- Prozentuale Wägung
- Stückzählung
- Hold, Haltefunktion
- Spitzenwert (zur Bestimmung des Höchstgewichtes)
- Empfindlichkeit HR x 10
- Netto/Brutto oder Konversion lb/kg




Serienmäßiger Koffer

Verfügbare Versionen			
Code	Wägebereich max kg	Standard Ziffernschritt kg	CE-M Ziffernschritt kg
MCWNT1	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
MCWNT1M M	1500	--	0,5
MCWNT1RF	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
MCWNT1MRF M	1500	--	0,5
MCWN11T6	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
MCWN11T6M M	6000	--	2
MCWN11T6RF	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
MCWN11T6MRF M	6000	--	2
MCWNT9	3000/6000/9500	1/2/5	--
MCWNT9M M	9000	--	5
MCWNT9RF	3000/6000/9500	1/2/5	--
MCWNT9MRF M	9000	--	5


ABMESSUNGEN VON HAKEN IN mm

Code	A	B	C	D	H
GG1T5	53	164	47	207	30
GG7	84	315	90	410	48
GG15	95	354	96	455	63



ABMESSUNGEN VON VERBINDUNGSRINGE IN mm

Code	A	B	C
CA2	86	60	110
CA8	152	100	180
CA15	174	110	200



Stand 08.04.2011